

## MIC2

### Microfone EASY-PORT™



#### DESCRIÇÃO

A consola de operador MIC2 consiste num microfone de haste flexível com base provido de botão e indicador, com uma interface Easy-Port™.

#### O QUE É O EASY-PORT

É uma interface que ao mesmo tempo transporta num único cabo de microfone audio, alimentação e sinais de comando digital.

#### APLICAÇÕES

Em conjugação com os amplificadores SLICE 1154, codec XCHANGER e placa XCHANGER.NET.HARD, até uma distância máxima de trabalho de 50m.

#### ESPECIFICAÇÕES

Impedância	600 Ohm simétrica
Nível	-8dBu max
Resposta em frequência	60-10000Hz
Ruído	<-95dBu, 22Hz-22kHz, "A"
Distorção (préamp)	<1% 1kHz, -50dBu
Alimentação	+5V 5mA max
Interface	Easy-Port™ em XLR
Contrôle	Por botão momentâneo e LED
Dimensões	190x140x370(CxLxA)mm
Temperatura operacional	0-40°C

MIC2 V1.02 2004-01-10

As especificações podem mudar sem aviso prévio

Copyright © Acutron 2001-2003 todos os direitos reservados.

LARSEN® é uma marca registada da Acutron Electroacustica

**ABC-Abrunheira Business Center**  
**Edifícios 10-11 R. das Maçarocas**  
**Abrunheira 2710-056 Sintra**  
**Tel +351 219152040**  
**Fax +351219154079**  
**web: www.acutron.net**  
**mail: info@acutron.net**

DISTRIBUIDOR



# LARSEN®