



SAT-AT

Selectores-Atenuadores



DESCRIÇÃO

Desenhado para sistemas de 100V, os equipamentos selector/atenuador SAT/AT permitem configurações individualizadas do nível de audição em cada zona ou no caso do SAT, ainda a selecção do programa local.

CARACTERÍSTICAS

- Caixa metálica para maior durabilidade e protecção RF
- Selector de programa de 6 programas (SAT)
- Atenuador indutivo por passos de 6 posições (sem potenciómetros e os inerentes problemas de desgaste) com posição desligada
- Caixa plástica opcional para montagem saliente
- Cumprimento EN55103 conforme 89/336/EMC

ESPECIFICAÇÕES

Resposta em frequência	40Hz-15kHz \pm 3dB
Potência nominal	
SAT/AT-6	6W
SAT/AT-12	12W
SAT/AT-30	30W
SAT/AT-60	60W
Entrada	100V em terminais de parafuso
Passos de atenuação	Desligado, 24, 18, 12, 6, 0 dB (Max)
Dimensões	120x120x65mm
Peso:	
SAT6/AT6	400g
SAT/AT12	500g
SAT30/AT30	800g
SAT60/AT60	1Kg
Temperatura operacional	0-40°C

SAT-AT V1.11 2003-11-12

As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Copyright © Acutron 2002-2003 todos os direitos reservados.
Larsen® é uma marca registada da Acutron Electroacústica, Lda.

ABC-Abrunheira Business Center
Edifícios 10-11 R. das Maçarocas
Abrunheira 2710-056 Sintra
Tel +351 219152040
Fax +351219154079
web: www.acutron.net
mail: info@acutron.net

DISTRIBUIDOR



LARSEN