

Acutron Electroacústica Lda.

M3A60

Amplificador de linha de 100V multi-entrada



● DESCRIÇÃO

- O amplificador M3A60 dispõe de 3 entradas e funciona em linha de 100V, sendo destinado às utilizações que implicam centrais sonoras extremamente simples.

● APLICAÇÕES

- Lojas
- Escritórios
- Sistemas móveis

● CARACTERÍSTICAS

- 3 entradas (2 microfones e 1 linha) misturáveis, tendo uma prioridade automática à voz
- Saídas de 4-16 W, 70V, 100V

- Controle de graves médios e agudos

● ESPECIFICAÇÕES

- Potência 60W
- Saída 4-16 W /70/100V
- Resposta Freq. 100Hz-20kHz
- Microfones -56dBu 600W
- Linhas -12/-4dBu 50kW
- Distorção 2.5% 1kHz 60W
- Ruído <-70dB
- Controles ton. ±10dB 150Hz/1/6kHz
- Mute 30dB upon MIC1
- Dimensões 270 (C)x90(A)x260(F)
- Consumo 120W(230VAC)
- Peso 5Kg
- IP 23
- Temperatura 0-40°

As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.
V1.00 Copyright © Acutron 2007 todos os direitos reservados.

Abrunheira Business Center ed. 10-11
Rua das Maçarocas, Abrunheira
2710-056 Sintra Portugal
tel: +351219152040
fax: +351219154079
web: www.acutron.net
mail: info@acutron.net