

AD1200-1800-2300-2600

Amplificadores de sonorização geral



● DESCRIÇÃO

- Os amplificadores AD1200-1800-2300-2600 de duplo canal destinam-se à sonorização de grande potência.

● APLICAÇÕES

- Auditórios
- Espectáculo
- Sonorização de áreas amplas

● CARACTERÍSTICAS

- Saídas de 4-16 Ω
- Protecção incorporada contra sobrecarga (com indicação de curto-circuito), corrente contínua, oscilação e alta temperatura
- Limitação de sinal incorporada
- Arranque suave

- Modo ponte
- Saída Speakon/bornes isolados
- Entrada XLR/Jack 6.35mm

● ESPECIFICAÇÕES

- Potência
2x400/600/750/950W 8 Ω
2x600/900/1150/1300W 4 Ω
1x1200/1800/2300/2600W
Ponte 8 Ω
- Saída
4-16 Ω
- Resposta Freq. 10Hz-20kHz
- Entrada 0dBu 10k Ω
- Distorção <0.03% 1kHz Pot max.
- IMD <0.01% (60Hz/7kHz)
- Rapidez 70V/ μ S
- Amortecimento >700
- Ruído <-105dB
- Dimensões 483 (C)x132(A)x520(F)
- Peso 22/27/29/31.5Kg
- IP 23
- Temperatura 0-40°

As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.
V1.00 Copyright © Acutron 2007 todos os direitos reservados.

ABC-Abrunheira Business Center
Edifícios 10-11 R. das Maçarocas
Abrunheira 2710-056 Sintra
Tel +351 219152040
Fax +351219154079
web: www.acutron.net
mail: info@acutron.net