Acutron Electroacústica Lda.

M3A60

Amplificador de linha de 100V multi-entrada

DESCRIÇÃO

- O amplificador M3A60 dispões de 3 entradas e funciona em linha de 100V, sendo destinado às utilizações que implicam centrais sonoras extremamente simples.

APLICAÇÕES

- Lojas
- Escritórios
- Sistemas móveis

CARACTERÍSTICAS

- 3 entradas (2 microfones e 1 linha) misturáveis, tendo uma prioridade automática à voz
- Saídas de 4-16 Ω, 70V, 100V
- Controle de graves médios e agudos

ESPECIFICAÇÕES

Potência	60W
Saída	4-16 Ω /70/100V
Resposta Freq.	100Hz-20kHz
Microfones	-56dBu 600Ω
Linhas	-12/-4dBu 50kΩ
Distorção	2.5% 1kHz 60W
Ruído	<-70dB
Controles ton.	±10dB 150Hz/1/6kHz
Mute	30dB upon MIC1
Dimensões	270 (C)x90(A)x260(F)
Consumo	120W(230VAC)
Peso	5Kg
IP	23
Temperatura	0-40º

As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.
V1.00 Copyright © Acutron 2007 todos os direitos reservados.

ABC-Abrunheira Business Center
Edifícios 10-11 R. das Maçarocas
Abrunheira 2710-056 Sintra
Tel +351 219152040
Fax +351219154079
web: www.acutron.net
mail: info@autron.net